

Übersicht über Schließzeiten und Steuerdrücke federkraftschließender
eigenmediumgesteuerter Automatikarmaturen
Einzelarmaturen und Kolbenschieberkombinationen

Nennweite	Erforderlicher Steuerdruck (Nenndruck PN 40)	Schließzeit mit Magnetventil DN 8 PN 30	Schließzeit mit Magnetventil DN 12 PN 63	Schließzeit mit Schnellentlüftungsventil DN 15 G 1/2"
15 / 20	6	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
25	9	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
32	8	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
40	9	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
50	7	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
65	7	ca. 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
80	9	ca. 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
100 / 125	6	ca. 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
150	6	< 2 Sek.	ca. 1 Sek.	< 1 Sek.
200	5	ca. 2 Sek.	< 2 Sek.	ca. 1 Sek.
250	5	ca. 3 Sek.	ca. 2 Sek.	< 2 Sek.
300 / 350	4	ca. 4 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 2 Sek.
400	3	ca. 5 Sek.	ca. 4 Sek.	ca. 3 Sek.

Übersicht über Öffnungszeiten und Steuerdrücke federkraftöffnender
eigenmediumgesteuerter Automatikarmaturen - Einzelarmaturen

Nennweite	Erforderlicher Steuerdruck (Nenndruck PN 40)	Öffnungszeit mit Magnetventil DN 8 PN 30	Öffnungszeit mit Magnetventil DN 12 PN 40	Öffnungszeit mit Schnellentlüftungsventil
15 / 20	7	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
25	11	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
32	12	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
40	12	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
50	9	< 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
65	8	ca. 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
80	8	ca. 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
100 / 125	8	ca. 1 Sek.	< 1 Sek.	< 1 Sek.
150	7	< 2 Sek.	ca. 1 Sek.	< 1 Sek.
200	6	ca. 2 Sek.	< 2 Sek.	ca. 1 Sek.
250	6	ca. 3 Sek.	ca. 2 Sek.	< 2 Sek.
300 / 350	5	ca. 4 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 2 Sek.
400	4	ca. 5 Sek.	ca. 4 Sek.	ca. 3 Sek.